

VX 690

TRE-I-EN MOBIL BETALINGSTERMINAL

Med mobilmodem (3G/GPRS), Bluetooth og Wi-Fi i en og samme terminal gir Vx690 optimal fleksibilitet for deg som er på farten. Lynraske transaksjoner og stor touchskjerm, alt samlet i denne nette, håndholdte enheten.

EN BÆRBAR SUKSESS

- Drevet av HSPA+ med Bluetooth og Wi-Fi radiomuligheter for en raskere prosessering, færre avbrutte transaksjoner og strømlinjeformede nedlastninger
- Optimal ytelse og konstruksjon
- Laget for maksimal sikkerhet med ende-mot-ende kryptering og bransjens beste datasikkerhet
- Godkjent for PCI PTS 3.0

Programvaren paypoint

Paypoint er bygget på mer enn 20 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger. Med paypoint er du trygg på at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.

Paypoint inneholder et spekter av tilleggsfunksjonaliteter, som gjør den til den mest komplette betalingsløsningen for alle bransjer.

Paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

VX 690 er klar for fremtidens betalingsløsninger med leser for kontaktløse kort, og på sikt mulighet for verdikjende tjenester som lojalitetsløsninger og fordelsprogrammer etter hvert som disse blir tilgjengelige.

VX 690 TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|---|
| Processor | 400 MHz ARM11 32-bit RISC processor |
| Minne | 192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM) |
| Display | 3.5" QVGA capacitive touch screen |
| Kommunikasjon | HSPA+ 3G radio 5GHz Wi-Fi & 2.4 GHz Wi-Fi Bluetooth 4.0 |
| Printer | 30 lps 40mm paper roll |
| Kortleser | Triple track MSR landed smart card |
| Kontaktløs | ISO14443 A&B MiFare ISO18092 capable EMVCo L1 certification supports major NFC/contactless schemes |
| Peripheral Ports | Single USB connector – 1 host/client integrated charging |
| Other Standard Features | 2 SAM slots dual SIM GPS embedded audio |
| Basestasjon | Full-feature BT base station: Dial-up, Ethernet, RS-232, BT support, USB host connector, USB device connector, integrated charging |
| Batteri | Battery: Li-Ion 3.7V/2450mAh |
| Miljø | 0° to 50° C (32° to 122° F) operating temperature -20° to 60° C (-4° to 140° F) storing temperature 5% to 90% relative humidity, non-condensing |
| Størrelse og vekt | Terminal: 167mm L x 78mm W x 55mm H; 372g weight Base Station: 143mm L x 86mm W x 43mm H; 157g weight |



For maksimal sikkerhet



Bluetooth Basestasjon med alle funksjoner



Nytt, smart design

